

FDV CRAFTON KLIKKVINYL

FORVALTNING – DRIFT – VEDLIKEHOLD

PRODUKT/SERIE: CRAFTON EXCLUSIVE SPC

DIMENSJONER: ALLE



TEKNISK

KLIKKSYSTEM: 5G-I

SLITESJIKT: 0,5MM

GARANTI: 25 ÅR PRIVAT / 5 ÅR OFF.

BRUKSKLASSE: (NS-EN 685): AC5 / 33

UNDERLAG: IXPE 1MM (lyddempende).

BRUKSOMRÅDE

Gulvet egner seg til både privat og kommersielt bruk. Egner seg meget godt for alle typer bruk i hjemmet, og i kommersielle miljøer som butikk, showroom, kontor o.l.

ANTATT LEVETID

Antatt levetid på gulvet er minimum 25 år ved normal bruk og slitasje (privat), og minimum 5 år ved kommersielt bruk, samt at anvisninger og vedlikehold følges.

GARANTIBESTEMMELSER

Gulvet skal kontrolleres for defekter før og under montering, og legges i henhold til leggeanvisning. Produsent påtar seg ikke noe ansvar for gulv som monteres i rom med feil temperatur, fuktighet, undergulv, skjeve flater eller lignende. Slitte områder på vinylgulvet må være godt synlige og ha en størrelse på minst 1x1 cm. Overflaten med mønsteret må være slitt helt ned. Produsent påtar seg ikke noe ansvar for slitasje langs kanten av bordene eller for uvanlig eller uvettig bruk, og ikke for skader som oppstår som følge av mekaniske påkjenninger. Garantien gyldighet avhenger av at gulvet

rengjøres jevnlig og vedlikeholdes slik det er beskrevet i instruksene for behandling av gulvet. Krav som skal dekkes av garantien må fremlegges innen 30 dager etter at skaden er konstatert. Original kvittering fra forhandler skal være vedlagt. Produsent forbeholder seg retten til å inspisere det aktuelle gulvet i forbindelse med at et krav behandles.

FØR INSTALLERING

Den relative luftfuktigheten i bygget må være mellom 30 og 65% RF, uavhengig av årstid. Temperaturen må ligge mellom 17 og 25 °C. • Bygget skal være lukket og varmesystemet må være installert og i bruk. • Fuktighetsinnholdet i betong, lettbetong, etc. må være i likevekt med den sesongmessige relative fuktighet. Avhengig av tørkeforhold, kan det ta flere måneder. • Fuktigheten i betongen må være mindre enn 75 % RF med gulvvarme og 85 % RF uten. • Undergulvet skal være plant, maks avvik på 3 mm til 2 m rettholt. Se NS 3420-1 tabell 35 • Klikkvinylen, lim og andre hjelpemidler må akklimatiseres i minst to døgn i rommet der det skal installeres. • Akklimatisering av gulvpakkene skal skje ubrutt i emballasjen, på et flatt underlag og beskyttet mot mekaniske og klimatiske påvirkninger, for eksempel fukt.

RENGJØRING

For å beholde glans og utseende i et klikkvinylgulv bør du unngå å bruke fettholdige rengjøringsmidler slik som grønnsåpe da disse vil danne en film på overflaten. Universalrengjøringsmiddel for vinylgulv/laminatgulv fjerner skitt uten å etterlate seg en film hvis den brukes riktig. Daglig rengjøring: Som daglig rengjøring av gulvet benyttes støvsuging eller feiebrett. Normal rengjøring: Mopp gulvet med fuktig mopp kun ved behov. Bruk PH-nøytralt universalrengjøringsmiddel for vinylgulv og en mopp som ikke loer. Fukt moppekluten med varmt vann og rengjøringsmiddel. Følg blandingsindtruksen som står på rengjøringsmiddelet, bland godt i henhold til produsentens instruksjoner. Ekstra skittent gulv eller vanskelige flekker: Når du skal fjerne vanskelige flekker eller merker, kan du bruke PH-nøytralt rengjøringsmiddel for vinylgulv og en ren mopp, fille eller en ikke-ripende kjøkkensvamp ved behov. La middelet virke i noen minutter. Ikke la fukt/vann/kjemikalier ligge lenge over skjøter. Fjern flekken ved å tørke den av med en ren mopp fuktet med lunkent vann. Gjenta ved behov. Tørk over etterpå slik at det ikke ligger rester etter rengjøringsmiddel og vann på gulvet. NB! Vi anbefaler å bruke hjul for harde gulv på kontorstoler (gummihjul), det er alltid å anbefale å bruke kontorstolmatte. Beskytt også gulvet ved å bruke filtknotter under møbelben. Ha alltid en dørmatte/avskrapningsmatte ved inngangsdøren.

